

MEHR PRODUKTIVITAT

FÜR IHR NETZWERK



BENUTZERFREUNDLICH, VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG: MIT ZAHLREICHEN PRO-**FESSIONELLEN FUNKTIONEN IST DAS** MFC-8510DN DIE RICHTIGE WAHL FÜR ARBEITSGRUPPEN BIS ZU 5 PERSONEN.

- 36 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Automatischer Duplexdruck mit Broschürendruckfunktion
- Fünfzeiliges, hintergrundbeleuchtetes Display
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- USB 2.0 Hi-Speed und LAN-Schnittstelle
- Optionaler Jumbo-Toner für ca. 8.000 Seiten¹









MFC-8510DN

Informationen bilden die Grundlage jedes Unternehmens: Um die optimale Verteilung dieser wichtigen Ressource zu ermöglichen, ist das MFC-8510DN mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen ausgestattet.

36 SEITEN/MINUTE DRUCKGÉSCHWINDIGKEIT

Der Ausdruck der ersten Seite in weniger als 8,5 Sekunden und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 36 Seiten/Min. sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen. Zudem erhöht das intuitive LC-Display Ihren Arbeitskomfort spürbar.

PAPIERMANAGEMENT

Hohe Druckvolumina benötigen ein professionelles Papiermanagement. Mit bis zu 300 Blatt Papierkapazität und der optionalen 500 Blatt Papierkassette verringert sich der Aufwand des Papierauffüllens merklich. Über den 35 Blatt ADF können Dokumente schnell und unkompliziert gescannt, kopiert und aefaxt werden.

WIRTSCHAFTLICH

Der optionale Jumbo-Toner für bis zu 8.000 Seiten1 und die separat austauschbare Trommel verringern die Druckkosten spürbar. Mit der Duplex- und der Broschürendruckfunktion senken Sie zusätzlich Ihren Papierbedarf um bis zu 75 %.



GERÄTEMANAGEMENT LÖSUNGEN VON BROTHER



Das MFC-8510DN ist mit einer Vielzahl von Administrations- und Wartungslösungen kompatibel:

- BRAdmin Professional Eine Software zur Fernüberwachung und -wartung Ihrer Geräte auch an unterschiedlichen Standorten.
 - Durch Fernwartung und einstellbare automatische E-Mail-Warnungen können Druckprobleme entdeckt und beseitigt werden, bevor sie sich auf die Produktivität auswirken.
- Web Based Management Verwalten und konfigurieren Sie ein einzelnes Gerät direkt über einen Standard-Webbrowser.
- Zentrale Installation Verteilbare Druckertreiber ermöglichen die automatische Installation auf vielen Computern von zentraler Stelle aus.

"Das MFC-8510DN ist die richtige Wahl für Arbeitsgruppen bis zu 5 Personen."

PROFESSIONELLE FUNKTIONEN

Dank 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung erhalten Sie zuverlässig hervorragende Ergebnisse. Mit einer Vielzahl von Scanto-Funktionen können Informationen unkompliziert lokal und im Netzwerk geteilt werden.

EINFACH INTEGRIERBAR

Die USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle und der LAN-MFC-Server erlauben eine einfache Integration in bestehende Infrastrukturen. Mit den PCL6 und PostScript3 Emulationen sowie der Barcode-Unterstützung wird höchste Kompatibilität mit ERP-Systemen wie SAP erreicht.

ZUVERLÄSSIG

Das robuste Druckwerk des MFC-8510DN ist ausgelegt für ein optimales monatliches Druckvolumen von durchschnittlich 3.500 Seiten und liefert zuverlässig hochwertige Ergebnisse.

ENTERPRISE SECURITY

- Sichere Einbindung Ausgestattet mit 802.1x und den aktuellen Enterprise Network Security Protokollen, inklusive Microsoft[®] PEAP, findet das MFC-8510DN zuverlässig Anschluss an Ihr gesichertes Netzwerk.
- Kostenkontrolle Entscheiden Sie, welcher Nutzer Zugang zur Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktion erhält. Zudem ist die Vergabe von individuellen Nutzungskontingenten möglich.

MFC-8510DN – Umweltfreundlich drucken

Eine Reihe von umweltfreundlichen Funktionen und die Auszeichnung mit bekannten Umweltzertifikaten sind Ausdruck unseres Verantwortungsbewusstseins für die Umwelt.

- Getrenntes Toner-/Trommelsystem Reduziert die Abfallmenge und Ihre Druckkosten.
- I Tonersparmodus Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten.
- Duplex-, N-auf-1- und Broschürendruck Reduziert den Papierverbrauch durch den Druck mehrerer Seiten auf ein einzelnes Blatt.
- Tiefschlafmodus In diesem Modus beträgt die Leistungsaufnahme nur 1,2 Watt. Dies ist sechsmal weniger als im normalen Bereitschaftsmodus.
- Leisemodus Reduziert den Lautstärke-Level beim Drucken, so dass das Gerät in Arbeitsumgebungen wie vom Blauen Engel empfohlen genutzt werden kann.



ALLGEMEIN

Technologie Elektrofotografie StarSapphire 400 MHz Prozessor 64 MB (optional bis zu 320 MB) Speicher Lokale Schnittstelle USB 2.0 Hi-Speed LAN Schnittstelle 10Base-T/100Base-TX Hintergrundbeleuchtet, fünfzeilig Display

DUPLEX-LASERDRUCKER

Druckgeschwindigkeit (Simplex) Druckgeschwindigkeit (Duplex) Auflösuna

Bis zu 36 Seiten/Minute Bis zu 18 Seiten/Minute Bis zu 1,200 x 1,200 dpi

Aufwärmzeit Weniger als 3 Sekunden (aus Schlafmodus) Weniger als 8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)

PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 Emulationen

Residente Fonts (PCL) 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften

66 skalierbare Schriften Residente Fonts (PS)

Residente Barcodes (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C),

EAN128 (set A, set B, set C)

KOPIERER

Auflösung 1.200 x 600 dpi Kopie der 1. Seite Weniger als 10.5 Sekunden (aus Bereitschaft)

Mehrfachkopien Bis zu 99 Kopien, auch sortiert Von 25% bis 400% in 1%-Schritten Zoom

N-auf-1 Kopie Zum Kopieren von 2 oder 4 A4 Seiten auf eine A4 Seite

33.600 bps (Super G3)

LASERFAX

Übertragungsgeschwindigkeit Internet Fax (iFax)5

Dokumente über das Internet versenden und empfanger

PC-Fax Fax-Weiterleitung/Fernabfrage Sende- & Empfangsspeicher

Sendet und empfängt Faxe über den PC (Empfangen nur unter Windows) Faxe von einem anderen Standort empfangen oder dorthin weiterleiten Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG) Erneutes Senden fehlerhaft übertragener Faxe (Empfänger muss ECM unterstützen)

FARBSCANNER

Auflösung 1.200 x 1.200 dpi (Vorlagenglas), 1.200 x 600 dpi (ADF),

19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)

Graustufen

Farhtiefe 48 bit intern 24 bit extern Scan-to-F-Mail/-Bild/-Text/-Datei/-PDF/-USB/-SMB (Netzwerk)/-FTP/-F-Mail-Server Scan-to-Funktionen

TWAIN, WIA, ICA, SANE & ISIS5

PAPIERMANAGEMENT

Papierzufuhi 250 Blatt Papierkassette 50 Blatt Multifunktionszufuhr

35 Blatt ADF (Automatischer Vorlageneinzug

Optionale 500 Blatt Papierkassette

150 Blatt face down 1 Blatt face up (Gerader Papierweg) Papierablage

DRUCKMEDIEN

Medienarten und -grammaturen Standard / Optionale Papierkassette - Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier

(60 - 105 g/m²)

Multifunktionszufuhr – Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten und Umschläge (60 – 163 g/m²)

ADF - Normalpapier, Recyclingpapier (64 - 90 g/m²)

Standard Papierkassette – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lange Kante), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio (Nur A4 für automatischen Duplexdruck) Medienformate

Multifunktionszufuhr - Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm Optionale Papierkassette - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), Executive, Legal, Folio ADF – Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752, ² Nur Windows® & Mac, ³ Nur Windows®, ⁴ Das maximale monatliche Druckvolumen dient zum Vergleich mit anderen Brother Produkten. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie einen Drucker wählen, dessen Druckvolumen stark über Ihren Bedürfnissen liegt. ⁵ Optionaler kostenloser Download (http://solutions.brother.com)

DRUCKERTREIBER-FUNKTIONEN

N-auf-1 Druck 2, 4, 9, 16 oder 25 A4 Seiten verkleinern und auf eine A4 Seite drucken

Poster Druck³ 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern

Wasserzeichen Drucks Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdef. Informationen Betten Sie Ihre selbst gestaltete Dokumentenvorlage ein, z. B. ein Firmenlogo, das Makro Druck³

automatisch auf Ihre Dokumente gedruckt wird Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen) Konf- und Fußzeile3

Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format indem Sie den automatischen oder manuellen Duplexdruck verwenden Broschürendruck³

Reduziert die Geräusche des Gerätes während des Drucks (verringert die Druckgeschwindigkeit) Leisemodus

NETZWERK

Web Based Management PrintServer Management über Web Browsei

Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard) Treiberinstallations-Assistent

LAN/WAN Management-Funktionen BRAdmin Professional3

(Kostenloser Download http://solutions.brother.com) Print Log to Network Speichert die Druckaktivitäten iedes einzelnen Benutzers

Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den E-Mail Benachrichtigunger

Druckvorgang stören könnte

BETRIEBSSYSTEME

Windows® Windows 7® (32 & 64 bit Edition), Windows Vista® (32 & 64 bit Edition), Windows®

XP Professional (32 & 64 bit Edition), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit Edition), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit Edition), (Windows® Server 2003 & 2008 nur Drucken)

Mac Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x oder höher Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

SICHERHEITSFUNKTIONEN

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP). Netzwerksicherheit SNMP v3, 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Spert das Kontrollpanel

Einstellsperre Benutzersperre Einschränkung der Druckaktivitäten verschiedener Nutzer

(z.B. limitierte Druckseiten-Anzahl)

Sicherer Druck mit SSL IPP-basierte Verschlüsselung

IP Filter IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

VERBRAUCHSMATERIAL / ZUBEHÖR

Toner im Lieferumfang ca. 2.000 Seiten Standard-Tone TN-3330 - ca. 3.000 Seiten Jumbo-Toner TN-3380 - ca. 8,000 Seiten1

DR-3300 - ca. 30.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag) Trommel Optionale Papierkassette LT-5400 - Bis zu 500 Blatt

GEWICHTE / ABMESSUNGEN

533 (B) x 601 (H) x 515 (T) mm / 19,9 kg Ohne Karton 405 (B) x 423 (H) x 415 (T) mm / 15,8 kg

ÖKOLOGIE

TEC-Wert

Leistungsaufnahme 651 W im Druck, 8,1 W in Bereitschaft, 1,2 W im Tiefschlafmodus Schalldruckpegel 59 dB im Druck, 54 dB im Leisemodus, 37 dB in Bereitschaft Schallleistungspegel 6.64 B im Druck 6.4 B im Leisemodus, 4.62 B in Bereitschaft Reduziert den Stromverbrauch des Gerätes Energiesparmodus

Tonersparmodus Reduziert den Tonerverbrauch

DRUCKVOLUMEN

Optimales monatl. Druckvolumen Bis zu 3.500 Seiten Maximales monatl. Druckvolumen 50.000 Seiter

















ISIS



